

V6 CNC 伺服机械手



轻巧但稳健

VETEC

W6 CNC 伺服机械手

特色

弹性

- 模组化设计使机械手的应用更具弹性。
- 标准欧规介面确保和注塑机完美整合。
- 可适应双截式手臂或单截式手臂之需求。
- 标准工作用的单垂直臂或三个模板的双垂直臂。
- 客制化夹具。
- 外部输出 / 输入模组可整合周边设备。

高效能

- 三轴配备强大的伺服驱动器及精密线性导轨。
- 轻量化的设计促进节能及抑制振动。
- CAN Bus 通信协定使得各伺服轴的运转更加流畅平顺。

精简设计

- 整合控制箱安装於水平轴的背後,节省客户工厂之宝贵空间。
- 简单的结构,容易维护。

稳定性

- 钢制横梁提供高刚性及高精度。

智慧

- 搭载智慧型的 V26 控制系统,令编程操作及设定更人性化。

型式	水平行程 Z-axis (mm)	垂直行程 Y-axis (mm)	前後行程 X-axis (mm)	前後行程范围 (mm)	最大承载重量+治具 (Kg)	适用注塑机 (Ton)
W6306	900	600	420	520	5	30~100
W6309	1500	900	660	760	5	150~300
W6311	1500	1100	720	820	5	250~350

型号之标注

- B: 置物在反操作侧
E: 欧洲标准
D: 双截式手臂
S: 单臂
N: 气动垂直副臂

规格如有更改,恕不另行通知。