

V7 CNC 伺服机械手



稳健与简洁

VETEC

W7 CNC 伺服机械手

特色

更优化的设计

- 三轴搭载功能强大的伺服驱动器。
- 伺服 C 轴是 W77 系列的标准配备，A，B 轴可选配於所有 W7 系列。
- W77 系列的 Z 轴是透过齿条和齿轮驱动。
- 双截式倍速机构手臂适用於低厂房。

坚固与稳定

- 整合控制箱安装於水平轴的背後，节省客户工厂之宝贵空间。
- 简单的结构易於维护。
- 钢制横梁提供高刚性及高精度。

智慧

- 轻量化的设计促进节能及抑制振动。
- CAN Bus 通信协定使得各伺服轴的运转更加流畅平顺。
- 客制化的夹具设计。
- 外部输出 / 输入模组可整合周边设备。
- 搭载智慧型的 V26 控制系统，令编程操作及设定更人性化。
- 标准欧规介面确和注塑机完美整合。

型式	水平行程 Z-axis (mm)	垂直行程 Y-axis (mm)	前後行程 X-axis (mm)	前後行程范围 (mm)	最大承载重量+治具 (Kg)	适用注塑机 (Ton)
W7310	1800	1000	500	692	5	250-400
W7312	1800	1200	500	692	5	350-450
W7412	1820 2180 2540	1200	680	895	15	350-450
W7414		1400	800	1005	15	450-600
W7416		1600	900	1122	25	550-800
W7418		1800	900	1221	25	550-1000
W7520	3120	2000	1300	1686	25	1000-1500
W7525	3120	2500	1300	1689	35	1500-2000
W7725	3500	2500	1680	2252	50	1500-2500
W7730	4060	3000	2000	2575	75	2500-4000

型号之标注

B: 置物在反操作侧

E: 欧洲标准

D: 双截式手臂

*W73 系列只供应单截式手臂。

*W7418 / W75 / W77 系列只供应双截式手臂。

规格如有更改，恕不另行通知。

威得客国际股份有限公司

台湾桃园市龟山区华亚一路50号

✉ sales2@wetec.com.tw

☎ +886 3 397 9588

WeTechnology Automation Co., Ltd.

No. 50, Hua Ya 1st. Rd., Gueishan,

Taoyuan, Taiwan

www.wetec.com.tw