

工業用冰水機

High Efficiency Chiller System

產品特點

1. 採用進口壓縮機，搭配高效能冷凝器及蒸發器。
2. 膨脹水箱採用SUS304不銹鋼材質。
3. 採用進口高級組件，使用壽命更長。
4. 開放冰水循環設計，無排氣缺水的困擾。
5. 無氧焊接法，避免銅管內產生氧化物，破壞機組。
6. 安全保護及故障指示系統完善，操作簡易。

安全防護系統

1. 無熔絲斷路器。
2. 電源欠逆向保護。
3. 壓縮機過載保護。
4. 冰水馬達過載保護。
5. 冰水凍結防止保護。
6. 冷媒壓力不足保護。
7. 冷媒高壓安全閥。
8. 冷卻水散熱不良保護。
9. 冷卻水壓力不足保護。
10. 冷卻水塔馬達過載保護。
11. BY - PASS調壓迴路。
12. 故障警告指示。
13. 風扇馬達過載保護。
14. 多機式順序延時啟動控制。



AMC-01T

規格

規格 / 型號	AMC-01T	AMC-02T	AMC-05T
溫度範圍 (°C)	8~常溫		
冷凍能力 (BTU/H)	12,000	24,000	60,000
冰水泵馬力 (HP)	3/4	3/4	3
冰水泵流量 (L/min)	30	30	100
冰水泵壓力 (kg/cm ²)	2	2	5
冰水槽容量 (L)	30	40	80
冰水出入口配管口徑 (Inch)	3/4		1
冰水排水配管口徑 (Inch)	1/2		
外型尺寸L x W x H (CM)	78 x 46 x 100	90 x 56 x 115	126 x 56 x 115
重量 (KG)	95	185	335
電壓220V	1φ / 60HZ (20A)	3φ / 60HZ (20A)	
冷卻形式	氣冷式		水冷式

★ 冰水槽採用不銹鋼、冰水泵採用白鐵多段泵、溫控表採用進口表並具有多項安全保護。

映通股份有限公司 ANNTONG IND. CO., LTD.

上海映通科實有限公司
廈門映通科技有限公司

☎ 886-2-2999-7193

● www.anntong.com.tw

● mold@anntong.com.tw

