

V8 模内贴标



简洁与弹性

VETEC

W8 模内贴标

简易

稳定

高效能

弹性

通用

选配

特色

标准配置	产品设计	标签设计	标签厚度
侧取机械手	平面	平面	45-130 微米
W830 / W850 / W870	圆形	U 型	450 微米 3D 立体
W832 / W852* (适用于叠模)	椭圆形	3 或 5 边	
卡匣 (标仓)	环绕矩形	环绕	
治具	多边形	环绕 + 底部的标签	
静电机		3D 立体	
堆叠装置 (选购)			

技术规格

进入轴行程	W830: 1685 mm W850: 2320 mm W870: 2410 mm
	W830X: 1740 mm W832: 1600 mm
欧规介面规格	E12 / E67
设备尺寸	W830: 1600 x 1940 mm W850: 2000 x 2550 mm
	W870: 2100 x 2670 mm W832: 2600 x 2135 mm
控制器	手持式人机配置8.4吋彩色触控面板, 容易操作 / 编程

驱动

进入轴	伺服
治具	伺服 / 气动
卡匣	伺服 / 气动
堆叠	伺服 / 气动
耗电量	2.5 Kw/hr (W830) / 3 Kw/hr (W830X) / 3 Kw/hr (W850)
	5.2 Kw/hr (W850X, W832) / 4 Kw/hr (W870)
电力容量	AC220V 1 ϕ 5 KVA (W830)
	AC220V 3 ϕ 6 KVA (W830X/W850); 15 KVA (W850X, W832); 11 KVA (W870)
耗气量	2L / Cycle

规格如有更改, 恕不另行通知。