

MGB-LD/LLD

低密度 / 線性低密度高速吹袋機

LD/LLD-PE TUBULAR FILM

BLOWING MACHINE



SPECIFICATION

MODLE	MGB-LD/LLD-100	MGB-LD/LLD-85	MGB-LD/LLD-75	型 式
MATERIAL	LD/LLD PE	LD/LLD PE	LD/LLD PE	適 用 材 料
FILM THICKNESS	LD: 0.05-0.25mm	LD: 0.05-0.25 mm	LD: 0.03-0.25 mm	厚 度
FILM WIDTH	3000 mm	2500 mm	2000 mm	袋 寬
EX. OUTPUT	LD: 200-250 KG/HR	LD: 180-200 KG/HR	LD: 160-180 KG/HR	押 出 量
POWER REQUIRED	120 KW	72 KW	58 KW	全 台 備 電
SCREW	φ 100 mm	φ 85 mm	φ 75 mm	螺 桿 直 徑
L/D RATOR	30 / 1	30 / 1	30 / 1	長 徑 比
HEAT CAPAUTY	90 KW	65 KW	40 KW	電 熱
DRIVE MOTOR	125 HPV.S	75 HPV.S	60 HPV.S	押 出 馬 達
TEMP. CONTROL	8 zones	7 zones	7 zones	溫 度 控 制 點
DIE	φ 900 mm	φ 650 mm	φ 500 mm	模 頭
AIR BLOWER	20 Hp	10 Hp	10 Hp	送 風 機
TAKE-UP SPEED	6~60 m/minute	6~60 m/minute	8~80 m/minute	引 取 速 度
PINCH ROLLOR WIDTH	3200 mm	2700 mm	2200 mm	引 取 輪 寬 度
DRIVE MOTOR	7 $\frac{1}{2}$ Hp DC	5 Hp DC	3 Hp DC	引 取 馬 達
WINDING DIAMETER	φ 800 mm	φ 800 mm	φ 800 mm	捲 取 直 徑
DRIVE MOTOR	1.5 kg-m Torque	1.0 kg-m Torque	1.0 kg-m Torque	捲 取 馬 達
L X W X H	11m X 5.5m X 12m	10m X 4.5m X 10m	8m X 4m X 8.5m	佔 地 面 積
選擇配備： OPTIONAL EQUIPMENT	1. 自動吸料機 2. 立即式換網 3. 壓花輪 4. 表面處理機 5. 雙面捲收機 6. 自動充氣設備 7. 迴轉模頭 1.HOPPER LOADER 2.SCREEN CHANGING UNIT 3.EMBOSSING ROLLER 4.SURFACE TREATER 5.DOUBLE-FACE 6.AUTOMATIC WINDER DRYER 7.DIE ROTARY DEVICE			