

KNEADER MACHINERY CO., LTD.

密閉式混合機

INTENSIVE MIXER

橡膠、塑膠及化學工業原料混合加工用

Compounding For Rubber, Plastic & Chemical Industries



適用產品:

1. 攪拌軸：以特殊合金鋼鑄造，設計為二翼式，翼尖熔接耐磨耗材料及全部表面鍍硬質鉻及拋光處理，翼跟設計有冷熱媒傳導迴路，熱傳導效果良好。
2. 混合室：以中碳鋼板焊接組合加工製成，混料接觸面均經鍍硬質鉻及拋光處理，中間槽為鑽孔式迴路，具有優良之熱傳導。
3. 卸料門：設計為落門式，結構堅固，防漏效果良好。
4. 加壓錘：以垂直空壓缸操作，達到壓料在混合室內良好混練效果。

FUNCTION:

1. Rotors : Two wing design with good cooling design. Excellent cooling ability. Anti-wearing treatment on the surface.
2. Chamber : Drill hole type jacket. Excellent cooling ability. Material contact surface : Hard chrome plating and fine polish.
3. Discharge door : Excellent sealing No material leakage.
4. Ram : Drive by air cylinder. Good mixing and dispersion quality.



油壓控制排料門組 Hydraulic discharge door



防漏活塞溫度控制 Temp. sensor for seal



規格明細 (Specification):

MODLE	混練容量 Mixing capa	主馬力 Main power	油壓馬力 Hydraulic power	注油器馬力 Lubricator	溫度控制 Temp. control	集塵機馬力 Dust Collector
KD-IM-50	50L	150-200 HP	3 HP	1/2 HP	自動/Auto	1/2 HP
KD-IM-75	75L	200-400 HP	5 HP	1/2 HP	自動/Auto	1 HP
KD-IM-100	100L	300-500 HP	7.5 HP	1/2 HP	自動/Auto	1 HP

Optional : PLC control Touch screen panel. Auto weighting system turnkey / Inverter motor with inverter. DC motor

利拿機械工業股份有限公司

台灣一廠: 台南市永康區興工路 3 號

台灣二廠: 台南市永康區萬松三街 81 巷 2 號

Factory 1: No.3 Shing Gong Road, Yongkang District, Tainan City, Taiwan.

Factory 2: No.2, Lane 81, Niasong 3rd St., Yongkang District, Tainan City, Taiwan.

TEL: +886-6-2438586

FAX: +886-6-2434205

[HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW](http://www.kneader.com.tw)

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW